



EPI de categoria II de acordo com EN ISO 11612:2015

Vestuário de Protecção - Vestuário para proteger contra o calor e chama – Requisitos mínimos de desempenho e Regulamento UE 2016/425, do Parlamento Europeu e Conselho de 9 de março de 2016


Artigo: Peúga

Ref. 51949

Tamanhos:

Para a escolha adequada do tamanho, deve ser consultada a tabela abaixo fazendo corresponder as medidas em cm indicadas em A (medida do pé).

Tamanhos	A (cm)
(39-42) – M/L	24-26
(43-45) – L/XL	27-29



EN ISO 11612:2015



A1, B1, C1, F1

Descrição do EPI: Peúga confeccionada em malha 56% Viscose (Lenzing™ FR) + 43% Lã Merino + 1% Elastano Lycra® em qualquer cor.

Campo de aplicação do EPI: Estas peúgas destinam-se a utilizadores que necessitam de proteção limitada à propagação de chamas, ao calor radiante, convectivo e por contacto.

Advertências:

Estas peúgas são uma proteção complementar dos pés e partes inferiores das pernas, pelo que devem sempre ser usadas com calçado e vestuário de proteção contra calor e chama, com níveis de desempenho iguais ou superiores ao deste EPI, que cubra completamente a parte superior e inferior do tronco, pescoço, braços até aos pulsos e pernas até aos tornozelos.

Estas peúgas não se destinam a ser utilizadas como proteção contra produtos químicos e líquidos inflamáveis pelo que, caso ocorra algum derrame, deverá de imediato descalçar as peúgas contaminadas e agir em conformidade com a ficha de dados de segurança dos referidos produtos e líquidos.

Níveis de desempenho:

Segundo a norma EN ISO 11612:2015 é atribuída à peúga ref. 51949, a seguinte classificação: A1, B1, C1, F1 conforme especificados no quadro seguinte:

Letra de Código	Descrição	Requisitos
A1	Cumprir os requisitos de propagação da chama limitada realizados segundo o procedimento A da Norma ISO 15025	Nenhum provete deve: arder até ao topo ou até uma das extremidades laterais, sofrer formação de buraco, derreter ou incendiar ou originar resíduos derretidos; e o valor médio do tempo da chama persistente e de incandescência residual deve ser ≤2s.
B1	Cumprir os requisitos de desempenho na transmissão de calor convectivo.	HTI 24: ≥ 4s e <10s
C1	Cumprir os requisitos de desempenho na transmissão de calor radiante	RHTI 24: ≥ 7s e < 20s
F1	Cumprir os requisitos de desempenho na transmissão de calor por contacto	Tempo de início: ≥5s e <10s

Nota: A proteção deste EPI foi ensaiada e aprovada ao fim após 5 ciclos de lavagem e secagem doméstica de acordo com as instruções de limpeza e conservação.

Instruções de limpeza e conservação:



- Temp. máx. lavagem a 30°C (processo moderado)
- Não permite branqueamento
- Não permite secagem em tambor
- Não permite passagem a ferro
- Não permite limpeza a seco

Instruções de manutenção:

- A etiqueta de conservação deve ser respeitada.
- Respeitar as instruções de manutenção do EPI.
- O não cumprimento das instruções de manutenção podem diminuir significativamente a vida útil do EPI.
- O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação.